K51215 / K51225



Até 12 ACIONAMENTOS + EMERGÊNCIA

+ ROBUSTEZ ERGONÔMICO QUALIDADE <u>RECONHECIDA</u>



Membrana de botões em silicone industrial

Para uma operação adequada, com maior CONFORTO para o operador, os botões são reforçados e acionados através de uma membrana desenvolvida em silicone industrial de ALTA DURABILIDADE, que permite o acionamento com esforço reduzido.

Com sistema Stand-by PROGRAMADO (personalizável) para ECONOMIA DE BATERIA.




Fecho ANTI LOSS

A linha KS conta com um sistema inovador que une a tampa, transmissor e trava numa única peça, o que facilita nas trocas de bateria, sem correr o risco de perder as partes.



COMPATÍVEL COM AS MAIS DIVERSAS APLICAÇÕES





DESTAQUES

- Inúmeras codificações com sistema seguro sem interferência, configurados via software EXCLUSIVO.
- Personalização de funções.
- Conformidade N.R. 12.
- **Fabricante nacional** com suporte técnico e peças de reposição rápida.
- Homologado pela ANATEL.

WWW.CONTROLEREMOTOINDUSTRIAL.COM.BR

K51215 / K51225



DETALHES ADICIONAIS

Até 12 botões de 1 (KS121S) ou 2 (KS122S) estágios + interruptor de emergência com trava.

Sistema de alerta via LED, com identificação de status de bateria, estado e comunicação.

Caixa termoplástica de alta resistência em nylon PA66 e reforço em fibra. Extremamente robusta e durável. Grau de proteção: IP65.

Codificação via software com segurança intensificada para evitar trocas ou comando de equipamentos por engano.

Disponibilidade na versão com alimentação através de 2 baterias tamanho AA (alcalinas ou recarregáveis) ou no kit completo com carregador inteligente e 2 packs de baterias recarregáveis NiMH.

Acompanha alça de transporte e capa de couro para proteção do transmissor.







PROJETOS PERSONALIZADOS E EXCLUSIVOS



TRANSCEPTOR VOTAN 900

O conjunto do controle é composto ainda pelo transceptor com **DUPLO RELÉ DE SEGURANÇA**, seguindo os padrões exigidos pelas normas brasileiras regulamentadoras e **N.R.12**.

Sistema Transmissão: Full Duplex (433Mhz / Modulação – FHSS-FSK) com **250 canais disponíveis** e mais de <u>6 bilhões de combinações</u> de endereços **diferentes.**

Raio de ação padrão: De até 100 metros (maiores distâncias sob consulta/encomenda)

A Brasil Sistemas por ser fabricante, permite a customização POR ENCOMENDA de seus produtos para atender a necessidade de cada PROJETO / APLICAÇÃO.

Configuração de botões toggle, com intertravamento, função TANDEM, inclusão de chaves de segurança, chave seletora, "sistema homem morto", etiquetas de identificação personalizada, etc.

Opcionais (Sob encomenda):

ANTENA EXTERNA – Antena e cabo extensor para exteriorização em painéis ou em locais com barreiras/áreas de "ponto cego". SISTEMA DE FIXAÇÃO IMANTADA – Possibilita a retirada e fixação do receptor de forma rápida e prática TOMADA MULTIPINOS – Acompanha tomada com chicote montado para facilitar instalação.